

Description

Rouleau de laine de mouton (Rava traitée) pour l'isolation acoustique et thermique. Produit éligible MPR sous NF EN 12667.

> Rouleaux classiques thermo liés



> Rouleaux denses thermo liés (meilleure isolation acoustique)



Domaine d'emploi

- > Remplissage de vides de construction ;
- > Isolation de murs, sols et toiture ;
- > Utilisation pour des parois horizontales ou verticales.

Composition

> Rouleaux classiques :

85 % laine Rava lavée (origine : fermes du Massif central) ; 15 % fibre thermo fusible
Avec traitement antimites non volatil, non nocif pour les milieux aquatiques. Base minérale.

> Rouleaux denses :

70 % laine Rava lavée ; 30 % fibre thermo fusible
Avec traitement antimites non volatil, non nocif pour les milieux aquatiques. Base minérale.

Caractéristiques techniques

> Rouleaux classiques :

PROPRIÉTÉS	VALEURS				
Largeur (m)	0,6 / 1,2 / 1,8 / 2,0 / 2,4				
Densité	15 kg/m ³				
Conductivité thermique	$\lambda = 0,0426 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$				
Epaisseur (mm)	60	80	100	120	150
R (m ² .K/W)	1,4	1,9	2,4	2,9	3,6
Diffusion à la vapeur d'eau	$\mu = 2,36$ Sd = 0,065 m				
Comportement acoustique	Dépend du système constructif				
Efficacité aux bruits aériens moyenne	$\Delta R_{w,\text{Lourd}} = 13,5 \text{ dB}$				
Tassement	Aucun tassement sous 30 cm d'épaisseur ou si agrafage en vertical				

> Rouleaux denses :

PROPRIÉTÉS	VALEURS
Largeur	1,2 m
Densité	35 kg/m ³
Conductivité thermique	$\lambda = 0,0359 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$
Epaisseur	50 mm
Résistance thermique	R = 1,4 m ² .K/W

> Communes aux deux produits :

PROPRIÉTÉS	VALEURS
Classement de réaction au feu	M4 / E
Résistance aux insectes	Pas de développement de kérotophages possible



FDES :

Fiches FDES disponibles sur la base INIES :

<https://base-inies.fr/consultation/infos-produit/42639>

<https://base-inies.fr/consultation/infos-produit/42857>

Mise en œuvre

Pose et fixation manuelles selon le système constructif :

- > Agrafage (entre montants bois) ;
- > Pinçage (entre montants métalliques) ;
- > Couture, clouage, ficelage, etc.

Conditionnement

Rouleaux de 10 m ou de 8 m en épaisseur 120 mm et en épaisseur 150 mm en grandes largeurs.

Tarifs

> **Rouleaux classiques :**

ÉPAISSEUR	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	150 mm	160 mm
PRIX TTC	13,85 €/m ²	15,55 €/m ²	17,85 €/m ²	21,47 €/m ²	26,25 €/m ²	27,80 €/m ²

> **Rouleaux denses :**

21,45 € TTC/m² pour une épaisseur de 50 mm

Contact

ADRESSE	Terre de Laine RD 2089 lieu-dit Piquat 63210 St Pierre Roche
TÉLÉPHONE	09 72 57 08 06
ADRESSE MAIL	contact@terredelaine.fr