

Description

Tapis aiguilleté de laine Rava pour l'isolation acoustique (lutte contre les bruits d'impact et les bruits aériens).

Domaine d'emploi

- > Sous-couches pour parquets flottants ;
- > Bande d'arase ou bande résiliente ;



- > Parement mural, finitions.



Composition

100 % laine Rava lavée (origine : fermes du Massif central).

Avec traitement antimites non volatil, non nocif pour les milieux aquatiques. Base minérale.

Mise en œuvre

Déroutage sans fixation ou avec collage par adhésif double-face pour les sous-couches.

Pour les parements muraux, découpage en lès au ciseau, puis pose et fixation manuelles avec baguettes murales (clouage ou agrafage).

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉS	VALEURS	
Largeur	2 m	
Epaisseur	0,5 cm	1 cm
Densité	0,5 kg/m ²	1 kg/m ²
Conductivité thermique	$\lambda = 0,035 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$	
Comportement acoustique	Dépend du système constructif	
Efficacité aux bruits de choc moyenne	$\Delta L_w = 19 \text{ dB}$	
Efficacité aux bruits aériens moyenne	$\Delta R_{w,\text{Lourd}} = - 1 \text{ dB}$	
Niveau de bruit de choc normalisé corrigé moyen	$L_{n,e,w} = 90,5 \text{ dB}$	
Absorption acoustique pour 10mm d'épaisseur	$\alpha_w = 0,25 \text{ (H)}$	
Classement de réaction au feu	M1 / B en sous-couche M3 / D en parement	
Résistance aux insectes	Pas de développement de kérotophages possible	



FDES

Fiche FDES disponible sur la base INIES :

<https://base-inies.fr/consultation/infos-produit/43567>

Conditionnement

Rouleaux de 12 m (1 kg/m²) ou 24 m (0,5 kg/m²)

Tarifs

PRODUIT	PRIX TTC	
Rava traité de 500 g/m ²	11 €/m ² à la découpe	8 €/m ² en rouleau
Rava traité d'1 kg/m ²	16,25 €/m ² à la découpe	13,25 €/m ² en rouleau

Contact

ADRESSE Terre de Laine
RD 2089 lieu-dit Piquat
63210 St Pierre Roche

TÉLÉPHONE 09 72 57 08 06

ADRESSE MAIL contact@terredelaine.fr

SCOP Terre de Laine
Siret 820 172 369 00010
Siège social : Piquat
63210 Saint Pierre Roche

